

## YAKIT VERİMLİLİĞİ



# FH:01™ ENERGY™



**SATT**™  
Spiral Advanced Technology for Truck



- Yenilikçi kanal geometrisi (dalga şeklinde), yönel kararlılık performansı ve üstün direksiyon hakimiyeti sağlar.
- Omuzdaki kanallar taş tutmayı engellemeye yönelik dizayn edilmiştir.
- Lastik taban deseni yol temas alanında ortaya çıkan basıncı her noktaya eşit olarak dağıtarak düzenli aşınma ve yüksek kilometre performansı sağlar.
- Silika ve nano dolgu maddesi ile zenginleştirilmiş kauçuk formülasyonu, kullanıcılarına düşük dönme direnci sağlayıp, daha uzun bir lastik ömrü sunmak için yüksek ısı oluşumuna engel olur.

### PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

| Ön Aks     | Kilometre Performansı | Kaplanabilirlik | Yüksek Aşındırıcı Zeminlerde Dayanıklılık | Yakıt Tasarrufu | Düzenli Aşınma |
|------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------|
| FR:01 II + |                       |                 |                                           |                 |                |
| FR25       |                       |                 |                                           |                 |                |
| FH:01      |                       |                 |                                           |                 |                |

| ÖLÇÜ              | YÜK İNDEKSİ / HIZ KODU | İŞARETLEMELER | AB LASTİK ETİKETİ |   |       |  |
|-------------------|------------------------|---------------|-------------------|---|-------|--|
|                   |                        |               |                   |   |       |  |
| 275/70 R 22.5     | 148/145 M              |               | C                 | A | 70 dB |  |
| 295/60 R 22.5     | 150/147 L              |               | C                 | B | 72 dB |  |
| 295/80 R 22.5     | 152/148 M              |               | C                 | B | 70 dB |  |
| 305/70 R 22.5     | 152/150 L              |               | C                 | B | 70 dB |  |
| 315/60 R 22.5     | 154/148 L              | XL            | C                 | B | 72 dB |  |
| 315/70 R 22.5     | 156/150 L              | XL            | B                 | B | 70 dB |  |
| 315/80 R 22.5     | 156/150 L              |               | B                 | B | 70 dB |  |
| * 385/55 R 22.5** | 158 L                  |               | C                 | A | 71 dB |  |
| 385/65 R 22.5**   | 158 L                  |               | B                 | B | 72 dB |  |

\* FH:01 II LASTİK DESENİ

\*\* ZDS TEKNOLOJİSİ KULLANILMAKTADIR