

YAKIT VERİMLİLİĞİ



ST:01™ NEVERENDING™ ENERGY™



- Merkezi kanallar sayesinde taban hareketinde azalma ve sonuç olarak daha düşük dönme direnci sağlar.
- Güçlendirilmiş yanaklar, yanal darbelere karşı yüksek dayanıklılık sunar.
- 5 adet çevresel blok sayesinde yırtılmaya karşı direnç sağlar.
- Güçlendirilmiş topuk geometrisi, yanal darbelere karşı yüksek direnç sağlar.
- Yüksek silika içeren kauçuk bileşimi, düşük dönme direnci ve üstün dayanıklılık için yüksek ısı oluşumunu engeller.

Treyler	Kilometre Performansı	Kaplanabilirlik	Yüksek Aşındırıcı Zeminlerde Dayanıklılık	Yakıt Tasarrufu	Düzenli Aşınma
ST:01 PLUS					
ST25					
ST:01 NEVERENDING					

ÖLÇÜ	YÜK İNDEKSİ / HIZ KODU	İŞARETLEMELER	AB LASTİK ETİKETİ		
385/55 R 22.5	160 K	FRT	A	A	72 dB
385/65 R 22.5	160 K (158 L)	FRT	A	A	72 dB

FRT: SERBEST DÖNEN LASTİK