

# TR25 PLUS



- Taban deseni, mükemmel yapılandırılmış geniş sırtı ile zorlu yol koşullarında karkas kalitesinden ödün vermeden yüksek kilometre performansı sağlar.
- Lamellerin olmaması yırtılma / kesilmelere karşı üstün dayanıklılık özelliğini artırır.
- Diş yapısı, taş batmalarını önlemeye yönelik geliştirilmiştir.
- Çevresel kanalların derinliğine doğru daralarak tasarlanmış olması lastiğin göreceği olası darbeleri ve taşların vereceği zararları önler.
- Bloklü desen yapısı her türlü hava ve yol koşulunda ve 4 mevsim boyunca üstün çekiş gücü sağlar.
- Çift katmanlı taban bileşimi yüksek kilometre performansı, yüksek çekiş ve tutunma ve düşük dönme direnci sağlar.

Çeker Aks	Kilometre Performansı	Kaplanabilirlik	Yüksek Aşındırıcı Zeminlerde Dayanıklılık	Yakıt Tasarrufu	Çekiş Performansı	Düzenli Aşınma
TR:01 II +						
TR25						
TH:01						

ÖLÇÜ	YÜK İNDEKSİ / HIZ KODU	İŞARETLEMELER	AB LASTİK ETİKETİ			
315/80 R 22.5 TL	156/150 L	M+S	D	B	75 dB	
295/80 R 22.5	152/148 M	M+S	D	B	75 dB	
12/ R 22.5	152/148 M	M+S	E	C	75 dB	